




DETECTEUR DE PLUIE

Connecté à votre programmeur d'arrosage, le DP13 interrompt les arrosages lorsqu'il pleut :

- Composition (fig. 1)
- Branchez le jack (D) du détecteur de pluie à la prise de votre programmeur Jardibric (PNR11, PNRMD, PNRDD).
- Réglage de la sensibilité hygrométrique : permet d'ajuster la sensibilité du capteur de pluie par rapport à l'intensité des précipitations 3 à 25 mm. Tournez le capuchon (B) et engagez la broche au fond du créneau voulu. **NB : évitez d'utiliser la position 3 mm en cas de forte humidité.**
- Test-broche (A) : appuyez sur la broche pour tester le détecteur manuellement.
- Installation : à l'aide du support de montage universel à Clip (C), vous pouvez installer le détecteur sur la gouttière, le côté du toit, un hangar, etc... aussi près que possible du programmeur. Il peut également être monté sur une surface inclinée, mais il faut alors le replacer en position verticale.
- Enfin, le fil du détecteur de pluie doit être branché au programmeur.




ATTENTION ! Ne pas immerger dans l'eau ou installer dans une gouttière.



SENSORE DI PIOGGIA

Collegato al programmatore, blocca l'irrigazione quando piove :




- Composizione (fig. 1)
 - Collegare il jack (D) del sensore di pioggia al programmatore Jardibric (PNR11, PNRMD, PNRDD) sulla parte in basso della centralina.
 - Regolare la sensibilità igrometrica : permette di aggiustare la sensibilità del sensore di pioggia in relazione all'intensità delle precipitazioni, da 3 a 25 mm. Ruotare il cappuccio (B) e coinvolgere il perno nella scelta di nicchia. **NB : evitare di utilizzare la posizione di 3 mm in caso di elevata umidità.**
 - Prova-perno (A) : premere sul perno per testare il sensore di pioggia manualmente.
 - Installazione : utilizzando la staffa di montaggio universale con Clip (C), è possibile installare il sensore di pioggia sulla grondaia, sul lato del tetto, di un capannone, etc... il più vicino possibile al programmatore. Può anche essere montato su una superficie inclinata, ma deve essere in posizione verticale.
 - Infine, il cavo del sensore di pioggia deve essere collegato al programmatore.
- ATTENZIONE ! Non immergere mai in acqua o installare all'interno di una grondaia.**



SENSOR DE LLUVIA

Conectado al programador de riego, interrumpe el riego cuando llueve :

- Composición (fig. 1)
 - Enchufar el cable (D) del sensor de lluvia al programador Jardibric (PNR11, PNRMD, PNRDD) enchufe por debajo.
 - Eligir la sensibilidad higrométrica : permite ajustar la sensibilidad del sensor de lluvia según la intensidad de las precipitaciones de 3 a 25 mm. Girar la tapa (B) y posicionar el espátula en el punto deseado. **NB : evitar utilizar la posición 3 mm en caso de fuerte humedad**
 - Test espátula (A) : pulsar el espátula manualmente.
 - Instalación : con el soporte de montaje universal con Clip (C), se puede instalar el sensor en el canalón, el lado del techo, un cobertizo, etc... lo más cerca posible del programador. También puede ser montado sobre una superficie inclinada, pero tiene que colocarse en posición vertical.
 - Por fin, el hilo del sensor de lluvia debe enchufarse al programador.
- ¡ATENCIÓN ! Nunca sumergir dentro del agua o instalar dentro de un canalón.**





SENSOR DE CHUVA

Ligado ao programador de rega, interrompe a rega quando chove:




- Composição (fig. 1)
- Ligar o cabo (D) do sensor de chuva ao programador Jardibric (PNR11, PNRMD, PNRDD) ligação por debaixo.
- Regular a sensibilidade higrométrica: permite ajustar a sensibilidade do sensor de chuva conforme a intensidade das precipitações de 3 à 25 mm.

Virar a tampa (B) e posicionar o gancho no ponto desejado.

NB : evitar utilizar a posição 3mm em caso de forte humidade.

- Teste gancho (A) : carregar no gancho manualmente.
- Instalação: com o suporte de montagem universal de Clip (C), pode-se instalar o sensor na goteira, à beira do telhado num alpendre, etc... o mais perto possível do programador. Também pode ser montado numa superfície inclinada, mas tem que ser reposicionado em posição vertical.
- Por fim, o fio do sensor de chuva tem que ser ligado ao programador.

CUIDADO! Nunca deixar submergir-se dentro da água ou instalar dentro de uma goteira.



RAIN SENSOR

Connected to your watering timer, it will stop the watering when it's raining:

- Components (fig. 1)
- Plug the rain sensor's jack (D) on the watering timer Jardibric (PNR11, PNRMD, PNRDD) plug at the next size down.
- Adjust the hygrometric sensitiveness: this allows you to adjust the sensitiveness of the rain sensor according to rainfall intensity from 3 to 25 mm.

Turn the cap (B) and push the pin at the bottom of the slot wanted.

NB : Avoid using the 3 mm position in case of high humidity.

- pin-test (A) : press on the pin to test the detector manually.
- Installation: using the universal fixing clip (C), you can install the rain sensor on a gutter, the side of a roof, a shed, etc... as close as possible to the timer.
- It can also be fixed on an inclined surface, but it has to be put in vertical position.
- Finally, the rain sensor's wire must be connected to the timer.

Warning ! Don't immerse in water or install in a gutter.

